

## X1D-50c

## 規格

感應器類型	CMOS，5000 萬像素 (8272 × 6200 像素，5.3 × 5.3 μm)
感應器尺寸	43.8 × 32.9 mm
影像大小	靜物攝影照片：RAW 3FR 平均 65MB，TIFF 8 位元：154MB；影片：HD (1920 x 1080p)
檔案格式	靜物攝影照片：無損壓縮 Hasselblad 3FR RAW + JPEG 影片：H.264 壓縮 (25 fps)
拍攝模式	單張靜物攝影、影片
色彩解析度	16 位元；動態範圍高達 14 段
ISO 速度範圍	ISO 100、200、400、800、1600、3200、6400、12800 和 25600
儲存選項	雙 SD 卡插槽
色彩管理	Hasselblad 自然色彩解決方案
儲存容量	16GB 記憶卡，平均能儲存 240 張照片
拍攝速率	每秒 1.7 - 2.3 張
顯示器	3.0 吋 TFT 型顯示器，24 位元彩色，920K 像素；觸控功能：是，完全支援 Live View；在相機、主機和 iOS 裝置上可獲得超高的畫格速率 (30 fps)
直方圖回饋	是 (後側顯示器)
紅外線濾鏡	安裝於感應器前方
音效提示	是
軟體	Phocus (Mac 版和 Windows 版)。符合 Adobe Photoshop Lightroom® 和 Adobe Camera Raw® 的規格
平台支援	Macintosh：OSX 10.10 版；PC：Windows 7 / 8 / 10 (僅支援 64 位元)
主機連線類型	USB 3.0 (5 Gbit/s) Type-C 接口
其他連線方式	Mini HDMI、音訊輸入/輸出
作業溫度	- 10 °C 到 + 45 °C / 14 - 113 °F
Wi-Fi 和 GPS	802.11b、g、n (因區域而異)
尺寸	單純相機機身：150 x 98 x 71 mm
重量	725g (相機機身加鋰電池)
相機類型	無反光鏡大型感應器中畫幅相機
鏡頭	配備整合式鏡頭快門的 Hasselblad XCD
快門速度範圍	60 分鐘到 1/2000 秒 (XCD 鏡頭)
閃光燈同步速度	所有快門速度皆可使用閃光燈
觀景器	2.36MP XGA 電子式觀景器
對焦	利用對比度偵測自動對焦測光 隨時啟動手動對焦
閃光燈控制	自動 TTL 中央加權系統。符合 Nikon™ 規格的熱靴 輸出調整範圍：-3.0 到 +3.0 EV
曝光測光	點測光、中央加權測光與中央點測光
電源	可充電鋰電池 (7.2 VDC/3200 mAh)