

X1D-50c

規格

| | |
|-------------|---|
| 感應器類型 | CMOS，5000 萬像素 (8272 × 6200 像素，5.3 × 5.3 μm) |
| 感應器尺寸 | 43.8 × 32.9 mm |
| 影像大小 | 靜物攝影照片：RAW 3FR 平均 106MB。TIFF 8 位元：154MB；影片：HD (1920 × 1080p) |
| 檔案格式 | 靜物攝影照片：Hasselblad 3FR RAW + JPEG 影片： H.264 壓縮 (25 fps) |
| 拍攝模式 | 單張靜物攝影、影片 |
| 色彩解析度 | 16 位元；動態範圍高達 14 段 |
| ISO 速度範圍 | ISO 100、200、400、800、1600、3200、6400、12800 和 25600 |
| 儲存選項 | 雙 SD 卡插槽 |
| 色彩管理 | Hasselblad 自然色彩解決方案 |
| 儲存容量 | 16GB 記憶卡，平均能儲存 140 張照片 |
| 拍攝速率 | 每秒 1.7 - 2.3 張 |
| 顯示器 | 3.0 吋 TFT 型顯示器，24 位元彩色，920K 像素；觸控功能：是，完全支援 Live View；在相機、主機和 iOS 裝置上可獲得超高的畫格速率 (30 fps) |
| 直方圖回饋 | 是 (後側顯示器) |
| 紅外線濾鏡 | 安裝於感應器前方 |
| 音效提示 | 是 |
| 軟體 | Phocus (Mac 版和 Windows 版)。符合 Adobe Photoshop Lightroom® 和 Adobe Camera Raw® 的規格 |
| 平台支援 | Macintosh：OSX 10.10 版；PC：Windows 7 / 8 / 10 (僅支援 64 位元) |
| 主機連線類型 | USB 3.0 (5 Gbit/s) Type-C 接口 |
| 其他連線方式 | Mini HDMI、音訊輸入/輸出 |
| 作業溫度 | - 10 °C 到 + 45 °C / 14 - 113 °F |
| Wi-Fi 和 GPS | 802.11b、g、n (因區域而異) |
| 尺寸 | 單純相機機身：150 x 98 x 71 mm |
| 重量 | 725g (相機機身加鋰電池) |
| 相機類型 | 無反光鏡大型感應器中畫幅相機 |
| 鏡頭 | 配備整合式鏡頭快門的 Hasselblad XCD |
| 快門速度範圍 | 60 分鐘到 1/2000 秒 (XCD 鏡頭) |
| 閃光燈同步速度 | 所有快門速度皆可使用閃光燈 |
| 觀景器 | 2.36MP XGA 電子式觀景器 |
| 對焦 | 利用對比度偵測自動對焦測光 隨時啟動手動對焦 |
| 閃光燈控制 | 自動 TTL 中央加權系統。符合 Nikon™ 規格的熱靴 輸出調整範圍：-3.0 到 +3.0 EV |
| 曝光測光 | 點測光、中央加權測光與中央點測光 |
| 電源 | 可充電鋰電池 (7.2 VDC/3200 mAh) |